



APV SAPA ROTATIVA USOARA

RW 600 M1 / RW 900 M1 / RW 1200 M1

DATE TEHNICE

	RW 600 M1	RW 900 M1	RW 1200 M1
Lățime de lucru	6,15 m	9,30 m	12,30 m
Dimensiuni în stare rabatat deschis în m (HxLtxAd)	1,67 x 6,20 x 2,15	1,78 x 9,50 x 2,15	1,78 x 12,50 x 2,15
Dimensiuni în stare rabatat închis în m (HxLtxAd)	2,90 x 2,98 x 2,15	3,65 x 2,98 x 2,15	3,65 x 2,98 x 2,15
Masă proprie	1.650 kg	2.800 kg	3.200 kg
Categorie de atașare	CAT 2	CAT 3 / CAT 3N	
Distanța dintre inele/distanța dintre colți	150 mm		
Diametru inel	500 mm		
Număr de inelelor grapei	41 bucăți	62 bucăți	82 bucăți
Numărul și dimensiunea roților de palpare	2 bucăți (18,5x8,5-8)	2 bucăți (18,5x8,5-8) 2 bucăți (16,0x6,5-8)	2 bucăți (18,5x8,5-8) 4 bucăți (16,0x6,5-8)
Viteză de deplasare ideală	5-10 km/h		
Putere min. tractor	66 kW / 90 CP	88 kW / 120 CP	110 kW / 150 CP
Numărul de unități de comandă necesare	2 cu dublă acțiune	3 cu dublă acțiune	
Rabatate	3 părți, pachet	4 părți, rabatare M	

CONȚINUTUL LIVRĂRII DE SERIE

- Utilaj complet cu elemente rotative
- Per unealtă de lucru un element cu arc, pentru o presiune de lucru constantă continuă
- Forța elastică reglabilă individual pentru fiecare braț
- Reglarea hidraulică a presiunii de lucru
- Suspensie individuală pentru fiecare inel al utilajului
- Reglarea unghiului inelelor în 5 poziții de la 0° la 30°
- 2 sau 6 roți de palpare pentru adaptarea exactă la sol
- Dispozitiv hidraulic de siguranță pentru transport
- RW 600: cu rabatare pachet
- RW 900 / RW 1200: cu rabatare M, inclusiv rabatare V integrată
- 2 bucăți colți grapă convenționali în centrul mașinii pentru prelucrarea întregii suprafețe



INFORMAȚI-VĂ ACUM!



Datele tehnice sunt fără garanție, ne rezervăm dreptul de a corecta erorile de tipar și dreptul de a efectua modificări! Toate imaginile sunt imagini simbol. Fotografii: © APV

 APV - Technische Produkte GmbH
Dallein 62
3753 Hötzelndorf
Austria
Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

 APV Romania
Str. Recoltei, Nr. 2 - jud. Timis
RO - 305400 Jimbolia
Tel.: +40 722 822341
office@apv-romania.ro
www.apv-romania.ro

PRELUCRARE FĂRĂ BLOCAJE



Versionea: 2.1.RO / Cod art.: 00230-3-001014

AMBITION. PASSION. VISION.



MOD DE FUNCȚIONARE

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

Sapa rotativa usoara RW (Rotary Weeder) elimină buruienile prin inelele sale rotative dispuse în diagonală. Datorită construcției sale robuste, poate fi utilizată simultan pentru spargerea crustei. Sistemul ingenios de arcuri permite o presiune aproape constantă pe întreaga cursă a arcului, de până la 25 kg pe inel. Reglarea unică a unghiului inelelor de greblă permite o reglare deosebit de precisă pe întreaga lățime de lucru. Sapa rotativa usoara este perfectă pentru exploatațiile cu multă masă organică (culturi intermediare, paie etc.) în cultura principală.



INELE DE STRÂNGERE

Tipul de cultură, stadiul de dezvoltare al plantei și tipul de sol necesită o intensitate individuală a lucrului. Acest lucru este posibil datorită sapei rotative usoare, cu posibilități de reglare individuală pentru toate inelele de prășit. Acestea pot fi reglate manual de la 0° (complet drepte în direcția de deplasare) până la 30° (înclinare maximă). Prin gradarea în trepte de 7,5°, sapa rotativa usoara oferă 5 posibilități de reglare a inelelor grapă. Astfel, cultura principală este grapată atât de intens cât este necesar sau cât mai delicat posibil.



POSIBILITĂȚI DE COMBINARE

RW 600 M1: Utilizabil cu semănătoare pneumatice cu suflantă electrică, suflantă electrică PLUS sau suflantă hidraulică PS 120 M1, PS 200 M1 și PS 300 M1, inclusiv montarea plăcii de protecție și kitul de platformă.

RW 900 M1 & RW 1200 M1: Utilizabile cu semănători pneumatice cu suflantă hidraulică PS 500 M2 și PS 800 M1 în pregătire, versiunea frontală cu cap de distribuție.



AVANTAJE

EXACT

- Sapa rotativa usoara pentru cantități mari de resturi vegetale și condiții mai umede
- Ruperea continuă a crustei
- Presiune constantă pe toată cursa arcului
- Reglabilă în trepte de 7,5° și 5 poziții de la 0° la 30
- Presiunea de lucru reglabilă individual la fiecare inel al rolei (culturi în rânduri)
- Presiunea de lucru reglabilă uniform pe întreaga lățime de lucru (culturi în rânduri)

VERSATIL

- Controlul buruienilor și în rândurile cultivate
- Presiune de lucru constantă reglabilă până la 25 kg pe inel
- Mobilizarea nutrienților disponibili pentru plante
- Inele individuale reglabile pe înălțime
- Necesari redus de forță de tracțiune
- Tehnologie cu inele pe întreaga lățime de lucru
→ nu sunt necesare colți suplimentari

CONFORTABIL

- Centrul de greutate al echipamentului aproape de tractor
- Sistem integrat de pliere în V pentru capătul rândului
- Construcție rezistentă la uzură
- Fără blocaje datorită racletelor
- Funcționare cu consum redus de apă
- Reglare rapidă fără scule, cu blocare
- Fără blocaje, chiar și în cazul buruienilor abundente
- Rulmenți fără întreținere pentru inele
- Evitarea forțelor de tracțiune laterale datorită dispunerii simetrice a inelelor

