



DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS		WD 40	UDW 100	UDW 250
Anchura de trabajo		1 - 5 m con sal	1 - 6 m con sal o gravilla	
Dosis de dosificación máx.			hasta 20 kg de sal/minuto	
Dimensiones en cm (AlxAxAnxPr)		60 x 45 x 60	110 x 55 x 55	130 x 100 x 85
Depósito		40 l (aprox. 50 kg de sal)	105 l (aprox. 120 kg de sal)	250 l (aprox. 280 kg de sal)
Peso propio		23 kg	46 kg	80 kg
Datos de rendimiento		12 V / 30 A		
Solo esparcir sal seca y fina con las máquinas de servicio invernal!				

CONTENIDO DEL SUMINISTRO WD

- Módulo de control eléctrico 2.10 con ángulo de fijación modular para el montaje en la cabina del conductor
- Bastidor con revestimiento KTL (habitual en la industria del automóvil)
- Disco de dispersión, agitador, eje de motor y corredera de dosificación de acero inoxidable
- Máquina completa con disco de dispersión accionado eléctricamente y palas proyectoras regulables
- 1 deflector, montaje para brazo superior y contraplaca
- Cable de 3 m para el suministro de corriente desde la batería hasta el módulo de control, 6 m de cable desde la esparcidora hasta el módulo de control

USO

Se puede utilizar con tractores, tractores municipales, tractores pequeños, cuadriciclos potentes (ATV), camionetas pick-up, camiones con plataforma y vehículos todoterreno.

¡INFÓRMESE AHORA!



¡Información sin garantía, salvo errores de impresión y modificaciones! Todas las imágenes son simbólicas. Fotos: © APV, © Christian Postl

APV - Technische Produkte GmbH
Dallein 62
3753 Hötzelstdorf
Austria
Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

Adrián Souto IGLESIAS
Móvil: +34 649752088
adrian.soutoiglesias@apv-world.com

APV DISTRIBUIDOR INVERNAL

WD 40 M2 / UDW 100 M1 / UDW 250 M1

SIN RESBALONES DURANTE EL INVIERNO CON APV



Version: 1.1 ES

AMBITION. PASSION. VISION.



MODO DE FUNCIONAMIENTO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los dosificadores universales UDW disponen de una unidad de dosificación fabricada en acero inoxidable y son adecuados para la aplicación de sal y gravilla, así como de mezclas de ambos. Se pueden dosificar con precisión cantidades pequeñas y grandes mediante un eje de dosificación flexible. En el esparcidor pequeño WD, adecuado para materiales finos, la cantidad de esparcido se ajusta mediante una válvula dosificadora. En ambos modelos, el material se esparce de manera uniforme mediante un disco esparcidor. Gracias al control totalmente electrónico del esparcidor, es posible ajustar cómodamente tanto la anchura de trabajo como la cantidad de esparcido desde el asiento del conductor mientras se conduce.

SERVICIO PROFESIONAL DE INVIERNO

El dosificador universal UDW 100 M1 tiene un volumen de 100 l, mientras que el UDW 250 M1 tiene un volumen de 250 l. La dosificación se realiza mediante una unidad dosificadora fabricada en acero inoxidable. La dosificación precisa mediante un eje de siembra lo convierte en una herramienta de trabajo fiable para su uso en el servicio profesional de mantenimiento invernal. Opcionalmente, existe la posibilidad de ajustar la velocidad del eje de siembra a la velocidad del tractor utilizando diferentes sensores de velocidad (disponibles como accesorios).

APLICACIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS

Para uso privado y en espacios reducidos, APV ofrece esparcidores para servicios de invierno con una capacidad de 40 l que pueden montarse en quads o en enganches de remolque. El esparcidor pequeño WD 40 M2, fabricado en acero con recubrimiento KTL, es ideal para esparcir sal y productos descongelantes en aceras heladas, aparcamientos y otras superficies pequeñas en el ámbito privado.



VENTAJAS

EXACTO

- Cantidades pequeñas y grandes de dosificación exacta mediante el eje de siembra Flex con un diámetro de 80 mm (UDW)
- Agitador forzado (UDW)
- Aplicación de cantidad adaptada a la velocidad (con sensores, solo utilizable con el módulo de control 5.2) (UDW)
- Módulo de control de alto valor cualitativo (medición y regulación de revoluciones, control)

VERSÁTIL

- Dispersión de sal (WD y UDW), gravilla de grano fino o mezclas de ambos sin necesidad de modificaciones (UDW)
- Distribución posible de producto corrosivo (abono)
- Numerosas posibilidades de montaje
- También se puede emplear en verano para esparcir cultivo intermedio

CÓMODO

- Prueba de rotación sencilla con plato fijo y abatido (UDW)
- Sistema automático de arranque con producto a esparcir sometido a vibración (WD)
- Regulación simple de la anchura de trabajo desde el asiento del conductor

